

## Требования к макетам визиток



**Corel Draw** (любая версия) - каждая визитка на отдельной странице, но в одном файле.

Размер страницы, должен соответствовать размеру визитки (например 90x50мм или 85x55мм).

Шрифты в визитках должны быть переведены в кривые (Ctrl+Q).

Все элементы внутри визитной карточки, должны находиться не ближе 4 мм с каждой стороны к обрезному формату.

Логотип или фирменный знак, должны быть отрисованы вектором.

Все растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK (так как печатается 4 красками) и с разрешением 300 dpi.

Все специальные эффекты необходимо преобразовать в растровую графику (BitMaps > Convert to Bitmap - 300 dpi CMYK).

Элементы "на вылет" должны выступать за края реза как минимум на 2 мм с каждой стороны.

**Photoshop** - формат TIFF Uncompressed одним слоем с разрешением 300 dpi.

Размер файла, должен соответствовать размеру визитки с "полями на вылет" (например 94x54мм или 89x59мм).

Все элементы внутри визитной карточки, должны находиться не ближе 4 мм с каждой стороны к обрезному формату.

В файле не должны содержаться:

- 1) Метки обрезки.
- 2) Никаких дополнительных слоев (Layers).
- 3) Путей (Paths).